

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MIG DP ПТК HANKER

ПТК

Пульт управления MIG DP ПТК HANKER обеспечивает дистанционное управление всеми параметрами сварочного процесса на расстоянии до 20 метров.

Используется с аппаратами:

- ПТК HANKER MIG 350S DP H42, артикул: 005.400.203
- ПТК HANKER MIG 500S DP H52, артикул: 005.400.204
- ПТК HANKER MIG 500S DP H52 (НАКС), артикул: 005.500.204

Если аппарат укомплектован стандартной горелкой без цифрового управления, пульт фактически добавляет функцию дистанционного контроля, расширяя возможности оборудования без замены горелки.



Пульт дистанционного управления
MIG DP ПТК HANKER – это идеальное решение для производственных предприятий, монтажа металлоконструкций, судостроения и строительных объектов.



Технические характеристики

Частота, МГц	2400
Мощность выходного сигнала передатчика, мВт	8
Напряжение питания, В	4,5
Мощность, Вт	0,275
Максимальная дальность действия, м (не более)	20
Тип батареек	AA
Количество батареек в комплекте, шт	3
Подходит к аппаратам ПТК HANKER MIG	ПТК HANKER MIG 350S DP H42 ПТК HANKER MIG 500S DP H52 ПТК HANKER MIG 500S DP H52 (НАКС)
Вес нетто, кг (не более)	0,6
Габариты оборудования, мм (не более)	200x125x65
Артикул	005.400.651