СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФИ

АППАРАТЫ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ММА

Наименование	**ПРОФИ ARC 250 (220V)**	**ПРОФИ ARC 250 (380V)**	**ПРОФИ ARC 315**	**ПРОФИ ARC 400**
Артикул	005.200.103	005.200.106	005.200.104	005.200.108
Напряжение питающей сети, В	220±15%	380±15%	380±15%	380±15%
Сварочный ток ММА, А	20—250	20—250	20—315	20—400
Диаметр электрода, мм	1,5—5,0	1,5—5,0	1,5—6,0	1,5—6,0
ПВ на максимальном токе, %	60	60	60	60

АППАРАТЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MIG

Наименование	**ПРОФИ MIG 200**	**ПРОФИ MIG 250**	**ПРОФИ MIG 300**	**ПРОФИ MIG 350-1**
Артикул	005.200.202	005.200.203	005.200.204	005.200.208
Напряжение питающей сети, В	220±15%	380±15%	380±15%	380±15%
Сварочный ток MIG, А	50—200	50—250	50—300	50—350
Диаметр проволоки, мм	0,6—0,8	0,6—1,0	0,8—1,2	0,8—1,2
ПВ на максимальном токе, %	60	60	60	60

Наименование	**ПРОФИ MIG 350**	**ПРОФИ MIG 500**
Артикул	005.200.206	005.200.207
Напряжение питающей сети, В	380±15%	380±15%
Сварочный ток MIG, А	50—350	50—500
Диаметр проволоки, мм	1,0—1,2	1,0—1,6
ПВ на максимальном токе, %	60	60

АППАРАТЫ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG

Наименование	**ПРОФИ TIG 200 P AC/DC**	**ПРОФИ TIG 315 P AC/DC**
Артикул	005.200.401	005.200.403
Напряжение питающей сети, В	220±15%	380±15%
Сварочный ток TIG, А	10—200	10—315
Тип тока	AC/DC	AC/DC
Диаметр электрода, мм	1,0—3,2	1,0—4,0
ПВ на максимальном токе, %	60	60

АППАРАТЫ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ CUT

Наименование	**ПРОФИ CUT 80**	**ПРОФИ CUT 100**	**ПРОФИ CUT 160**
Артикул	005.200.504	005.200.505	005.200.502
Напряжение питающей сети, В	380±15%	380±15%	380±15%
Ток реза CUT, А	20—80	20—100	20—160
Максимальная толщина реза, мм	30	35	55
ПВ на максимальном токе, %	60	60	60

PTK-SVARKA.RU